

Socolmat fond sablé

Peinture acrylique sablée pour fonds, diluable à l'eau, pour intérieur et extérieur

Fiche technique 3.1.5.2.

Description du produit

La **Socolmat fond sablé** est à base de liant acrylique. Son film, très résistant, est souple et élastique. Sa résistance aux alcalis est supérieure à la moyenne. De plus, son application est facile et son pouvoir couvrant est élevé.

Domaine d'utilisation

La **Socolmat fond sablé** est destinée à tous les travaux de haute exigence. Elle est recommandée comme couche de fond avant l'application d'un crépi de finition pour le traitement des façades, locaux industriels, hospitaliers, etc.

Fonds

La **Socolmat fond sablé** s'utilise sur béton, crépi, béton cellulaire, Eternit préalablement préparé, anciennes couches de dispersion, plâtre, placo-plâtre. Les fonds doivent être propres, secs et en bon état.

Mode d'application

La **Socolmat fond sablé** s'applique au pinceau et au rouleau. Dans des conditions normales de température et d'humidité, attendre 4 à 6 heures avant l'application des couches de finition. Ne pas appliquer au-dessous d'une température de +5°C. Les taches de salpêtre, d'humidité et les efflorescences, ainsi que les rhabillages et masticages doivent être traités selon les méthodes habituelles.

Mise en œuvre

Sur plâtre ou sur bois :

- Appliquer 1 couche de **Socolmat fond sablé**

Sur ciment, béton, ribages neufs et secs :

- Eventuellement fluatage si nécessaire
- Appliquer 1 couche de **Socolmat fond sablé**

Sur vieux fonds, fonds à la chaux, etc. :

- Brosser soigneusement
- Appliquer 1 couche de **Socolmat fond sablé**

Sur anciens fonds à l'huile :

- Brossage, raclage des parties qui adhèrent mal
- Lessivage, masticage, retouches pour obtenir un fond à absorption régulière, ponçage
- Appliquer 1 couche de **Socolmat fond sablé**

Suite au verso

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Acrylique
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	5 – 10 % d'eau selon absorption des fonds
<i>Extrait sec</i>	67 %
<i>Poids spécifique</i>	1,545 g/cm ³

<i>pH</i>	8,2
<i>Viscosité</i>	1,5 dPas à 20°C
<i>Brillance</i>	--
<i>Teintage</i>	Pâtes universelles max. 5 %

<i>Consommation</i>	Env. 200- 250 g/m ² par couche
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 15 minutes Sec au toucher : env. 30 minutes Recouvrable : 2 à 3 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie à l'eau, immédiatement après usage
<i>Emballage</i>	20 kg
<i>Stabilité de stockage</i>	12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver le produit à l'abri du gel.

<i>COV</i>	0 %
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	--

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.