

Socolin brillant N° 1141

Vernis synthétique brillant pour intérieur et extérieur

Fiche technique 2.2.1.3.

Description du produit

Le **Socolin brillant N° 1141** est un vernis incolore souple, à base de résine alkyde longue en huile. Il sèche rapidement, s'arrondit bien et procure un bel aspect brillant.

Domaine d'utilisation

Le **Socolin brillant N° 1141** s'utilise pour tous travaux intérieurs et extérieurs tels que portes d'entrée, fenêtres, parois, plafonds, etc. Le **Socolin brillant N° 1141** ne possède pas de pigments absorbants les UV.

Fonds

Le **Socolin brillant N° 1141** peut être appliqué sur tout bois sec ainsi que sur d'anciennes couches de vernis préalablement préparées.

Mode d'application

Le **Socolin brillant N° 1141** s'applique au pinceau et éventuellement au pistolet.
Pour l'application au pinceau : diluer avec du white spirit
Pour l'application au pistolet : diluer avec du diluant synthétique N° 735
Attendre 24 heures entre l'application de chaque couche.

	Buses	Dilution	Pression
Pistolet pneumatique	1,2 à 1,4 mm	10 %	3 à 4 bars
Airmix, basse pression	0,2 mm	5 %	70 bars

Mise en œuvre

Sur bois sec ou d'anciennes couches de vernis préalablement préparées:

- Appliquer 1 couche d'imprégnation Socolène B2A 1631
- Appliquer 1 couche de **Socolin brillant N° 1141** dilué à 5-10 %
- Appliquer 1 couche de **Socolin brillant N° 1141** pur

Suite au verso

Caractéristiques physiques

Base du liant	Alkyde longue en huile
Diluant	White spirit ou diluant synthétique N° 735
Dilution	Voir « Mode d'application »
Extrait sec	54 %
Poids spécifique	0,900 g / cm ³

Viscosité	4,2 dPas à 20°C
Brillance (60°)	90
Teintage	

Consommation	env. 85 - 100 g / m ² par couche, sur support lisse et non poreux
Séchage (20°C, 60 % HR)	Hors poussière : env. 1 à 2 heures Sec au toucher : env. 8 heures Sec en profondeur : env. 14 heures
Compatibilité	

Nettoyage	L'outillage se nettoie au white spirit
Emballage	850 ml, 5 lt
Stabilité stockage	Se conserve 1 année dans les emballages d'origine bien fermés

COV	45 %
RID / ADR	UN 1263, 3, III
Code OMoD	08 01 11

Symboles de danger	SGH02, SGH07, SGH08, SGH09
Mentions de danger	EUH208, EUH066, H226, H336, H372, H411

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.